

### 磁気カードリーダー

## MR800 Series



#### ■特徴■

- \* 双方向カード読取可能。
- \* コンパクトで場所を取りません。
- \* コンピュータ本体からの電源供給で動作可能。
- \* 本体保証(1年間)付きなので安心です。  
(ケーブル・コネクタは保証対象外です)

#### ■コネクタ形状■

|            |           |
|------------|-----------|
| MR800/USB  | MR800/RS  |
|            |           |
| USB A-TYPE | D-SUB9PIN |

#### ■主な仕様■

| 型番      | MR800/RS                     | MR800/USB  |
|---------|------------------------------|------------|
| コネクタ形状  | D-SUB 9 PIN                  | USB A-Type |
| 使用カード   | JIS II                       |            |
| カード走行   | 手動スライド                       |            |
| 操作速度    | 100 - 1,000mm/sec            |            |
| 読取操作    | 内蔵ブザー, 表示 LED 付き             |            |
| 供給電圧    | DC±5V±5%                     |            |
| 消費電流    | 50mA 以下                      |            |
| 使用時周囲温度 | 0°C~40°C                     |            |
| 保存時周囲温度 | -20°C~60°C                   |            |
| 周囲湿度    | 20%~85%(結露のないこと)             |            |
| 付属品     | SD-AC (AC アダプタ)              |            |
| 本体サイズ   | 150mm(長) × 43mm(幅) × 43mm(高) |            |
| 本体重量    | 約 160g(ケーブルは除く)              |            |
| ケーブル長   | 150cm                        |            |

\* 『MR800/USB』は、Windows98/ME/2000/XP の「USB ヒューマンインターフェイスデバイスドライバ」にて動作致します。(専用ドライバ無し)

\* 『MR800/RS』について、シリアルデータに対応していないアプリケーションでご利用になるには、別売エミュレーションドライバ『COMMKB-32』が必要です。

※汚れ・ゆがみ・印字品質が劣化したものはスキャン出来ません。

※一部のパソコンでは正常に動作しないことがあります。評価貸出機(無料)を用意しておりますので、実機での動作確認を行うことをお勧め致します。

※カタログ中の写真、スペック等は改良の為予告無く変更になる場合がございます※

#### 株式会社 エリート

〒943-0165  
新潟県上越市上島 464-1  
TEL: 025-522-0810 FAX: 025-522-3722  
mail: barcode@elite.co.jp  
<http://www.elite.co.jp>

#### 販売代理店