

## 紙伝票の連続読取に最適 使いやすいペン型



- アルミボディ採用 軽量化
- 持ちやすく、作業性に優れたペンタイプ形状
- WindowsXP/Vista/7/8/10に対応  
\*HIDキーボードデバイスとして動作します
- コンピュータ本体からの電源供給で動作
- 国内主要の様々なバーコードの種類を自動認識
- 安心の本体1年保証  
(ケーブル・コネクタは補償対象外です)

### 仕様

型番	WD201/USB
コネクタ形状	USB A-Type
光源	赤色LED 660nm
読取センサー	フォトダイオード
読取確認	ブザー・LED(デコーダーBox内)
解像度	0.127mm
読取角度	±45度
読取速度	50~500スキャン/秒(スワイプの速さに依存)
周囲照度	最大10,000Lux
消費電力	5V/60mA(読み取り時)
供給電圧	USBバスパワー
対応バーコード	UPC-E/A, JAN-13/8, CODE39, CODE128, Interleave25(ITF), CODABAR(NW7),GS1 他
使用時周囲温度	0℃~50℃
保存時周囲温度	-20℃~60℃
周囲湿度	20%~85% (結露のないこと)
落下保護	1.5m落下テストを合格
本体サイズ	149mm(長)×14mm(径)(ケーブル・デコーダーBox含まず)
本体重量	約31g (ケーブルは含まず)
ケーブル長	約300cm

### ■ 専用スタンド ■



\*別売オプション WD-ST

### ■ コネクタ形状 ■



USB Type-A

\*USBタイプは、WindowsME/2000/XP/Vista/7/8/10の「USB1-マインナーフェイスデバイスドライバ」にて動作致します。  
 ※バーコードの印字が薄いもの(バーの印字色が黒以外)や、汚れ・ゆがみ・印字品質が劣化したもの・白色以外の台紙に印刷されたもの・フニート加工されたバーコードはスキャン出来ません。  
 ※一部パソコンでは正常に動作しないことがあります。評価貸出機(無料)を用意しておりますので、実機での動作確認を行うことをお奨め致します。

製造・販売元

**elite**

バーコードリーダー・RFIDリーダーライタ  
オートIDシステム各種設計製造構築

株式会社エリート

〒943-0165 新潟県上越市上島4-6-4-1  
Tel.025-522-0810 / Fax.025-522-3722

http://www.elite.co.jp/ E-Mail: barcode@elite.co.jp