

M-9080i


**Area Imager Barcode Scanner**SCANTECH ID

Mica M-9080i は、CMOS イメージセンサを採用。2次元コードと、1次元バーコードが、どの角度でも読み込みが可能です。コンパクトな本体を生かし組み込んでの使用および、専用スタンドに据え付けて使用することも可能です。

## ■主な仕様■

型番	M-9080i/USB M-9080i/RS		
光源	赤色 LED		
読取確認	ブザー・LED		
読み取り範囲	水平:40度 垂直:25度		
スキャン速度	1D:120 scan/S. 2D:60 image/S.		
センサー 解像度	752(H) x 480(V) pixels		
読取角度	±60 度 (ピッチ・スキュー)		
	主要 1 次元、2 次元コード		
対応バーコード	QR,Micro QR Code		
	GS1 CC-A/B 多層型対応		
バーコード姿勢	全周回転対応		
使用環境	0~50℃ 20~95% 結露のないこと		
本体サイズ	67 x 62 x 46mm (W/H/L) 120g		
ケーブル	ブル 150cm (USB) 200cm(RS232)		
電源(電圧)	USB: バスパワー RS232: 専用 AC アダプタ		
消費電流(平均)	スタンバイ :250mA 稼働時 :280mA		
専用スタンド	付属		

## ■デコー ト範囲図■



\*水平方向に長辺を合わせて測定

バーコード	近	遠	最大幅
Code39 (10mil)	45mm	336mm	160mm 40 桁
JAN	50mm	270mm	
QR 0.25mm	45mm	175mm	
QR 0.5mm	20mm	300mm	
QR 1.0mm	40mm	450mm	

USB 接続タイプは、USB キーボードと USB バーチャル COM に対応します。バーチャル COM タイプでは、Windows8/7 では専用ドライバーのインストールが必要です Windows10 では、OS 標準のドライバ - で動作可能です。

印刷状態や、環境光、包装の状態などによっては、読み込みが難しい場合もあります。あらかじめ実物でのテストをお勧めします。評価機を用意しています。詳しくは、弊社 Web をご覧ください。

製造・販売元

バーコードリーダ・RFIDリーダライタ オートIDシステム各種設計製造構築



## 株式会社エリート

〒943-0165 新潟県上越市上島 4 6 4 - 1 Tel.025-522-0810 / Fax.025-522-3722

http://www.elite.co.jp/ E-Mail: barcode@elite.co.jp

## 販売代理店